



**UN65L / UN75L**

**MINI CARREGADEIRA**



## FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA				
Geral	<b>Fabricante</b>		<b>UN</b>	<b>UN</b>
	Modelo		<b>UN65L</b>	<b>UN75L</b>
	Combustível		DIESEL	DIESEL
	Capacidade de Carga	kg	900	1050
	Peso Operacional	kg	3050	3400
	Carga de Tombamento	Kg	1700	2000
Dimensões	Altura Máxima do Pino da Caçamba	mm	3100	3200
	Altura da Cabine	mm	2260	2260
	Comprimento com Caçamba	mm	3490	3490
	Largura da Caçamba	mm	1850	1850
	Capacidade da Caçamba	m <sup>3</sup>	0,45	0,53
	Distância Máxima Entre Eixos	mm	1320	1320
	Altura Máxima do Solo	mm	205	205
	Bitola Máxima Entre Linhas	mm	1450	1500
	Altura Máxima de Operação	mm	4000	4260
	Alcance Máximo de Despejo	mm	2450	2550
	Alcance de Descarga	mm	750	750
	Ângulo Mínimo de Descarga	°	40	40
	Ângulo Mínimo de Recuo	°	30	30
	Motor & Transmissão	Tração		4X4
Tipo de Transmissão			Mecânica ou Hidrostática	Mecânica ou Hidrostática
Mudança da Marcha (Frente/Ré)			2/2	2/2
Modelo do Motor			Xinchai 4D27 Turbo Stage III / Tier 3	Xinchai 4D32 Turbo Stage III / Tier 3
Potência do Motor		hp	60	75
Cilindros			4	4
Refrigeração			Água	Água
Pneus	Tipo		Pneumático	Pneumático
	Pneus Dianteiros	mm	12-16.5NHS	12-16.5NHS
	Pneus Traseiros	mm	12-16.5NHS	12-16.5NHS
	Base da Roda	Y(mm)	991	1085
Outros	Vazão Hidráulica	L/min	75	75
	Pressão Hidráulica	Bar	200	200
	Força de desagregação na caçamba	kN/Kgf	18/1800	18/1800
	Peso Total	kg	3050	3400
	Capacidade do Tanque	L	80	90
	Velocidade Máxima	Km/h	12	12
	Cabine ROPs FOPs (opcional)		Sim	Sim
	Ar Condicionado (opcional)		Sim	Sim

# UN65L / UN75L

## MINI CARREGADEIRA

Sistema de iluminação completo. Luz Indicadora de Freio de Estacionamento, Luz Indicadora de Alerta do Combustível/Baixo, Luz Indicadora de Alerta da Temperatura do Óleo da Transmissão, Luz Indicadora de Alerta da Carga da Bateria, Espelhos Retrovisores, Medidor de Combustível e Horímetro



Sistema de comando através de joysticks de acionamento hidráulicos. Opções de tração mecânica. Engate rápido de acessórios. Sistema de nivelamento automático.



Cabine aberta ou fechada com proteção para o operador. Porta frontal. Assento ergonômico e ajustável



Design moderno, estrutura simples, fácil manutenção e alto desempenho. Barra de engate. Sistema HIGH-FLOW opcional.

