



UN636E

PÁ CARREGADEIRA



FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS	Marca	U.N.	
	Modelo	UN636E	
	Dimensões Gerais (mm)	6983*2305*3136	
	Capacidade de Carga	3000kg	
	Peso operacional	10200Kg	
	Capacidade da Caçamba	1,9m ³	
	Altura de Carregamento	3500mm	
	Altura de Despejo	2934mm	
	Largura da Caçamba	2430mm	
	Velocidade Máxima (km/h)	F:7.8/14.7/23.5/41.2 / R:10.8/31.6	
	Cor	Amarela	
MOTOR	Modelo	Cummins 6BT5.9-C130	Deutz WP6G125E22
	Potência Bruta	130hp/2200rpm – 6cc	125hp/2200rpm – 6cc
	Torque (N.m/rpm)	440(N.M) @1500 rpm	500(N.M) @1500 rpm
	Força de desagregação	96KN	
	Força de Tombamento	7.600Kg	
	Cilindradas	5.9(L)	6.750(L)
	Tipo	Injeção Direta	
SISTEMA DE TRANSMISSÃO	Câmbio	Automático com conversor de torque	
	Mudança de marcha	4 Frente / 2 Ré	
	Pressão hidráulica	16mpa	
	Óleo hidráulico	68/46	
	Modo de acionamento	Powershift 4X4	
	Bomba	Engrenagem	
SISTEMA DE DIREÇÃO	Sistema de direção	Hidráulica	
SISTEMA DE FREIO	Pressão	0.7~0.8 MPa	
	Freio de serviço	Disco	
	Freio de estacionamento	Freio de tambor	
PNEUS	Dimensões	17.5-25 – 16 Lonas	
	Pressão	0.25-0.35mpa	
CABINE	Fechada ROPs FOPs com A/C		
CAPACIDADE DO TANQUE	Combustível	170L	
	Lubrificante	13.5(L)	17(L)
	Transmissão	35L	
	Hidráulico	120L	
	Eixos (F/R)	16L/15L	

UN636E

PÁ CARREGADEIRA



Caçamba robusta com dentes e trava da função do movimento. Sistema hidráulico automático com nivelamento da caçamba. Transmissão hidrostática/hidráulica com bloqueio automático. Sensor de carga. Acompanha kit de ferramentas.



Motor turbo 6cc de alta potência com baixa rotação nominal, econômico e baixa emissão de poluentes. Possui separador de água e purificador de ar. Ventilador hidráulico reversível. Sistema hidráulico com bomba de pistões axiais e fluxo variável.



Computador de bordo com luz de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, nível de combustível, horímetro, botão de buzina e alarme de ré, alarme central, sistema de falhas, limpador de para brisa com temporizador, indicador direcional, alerta de freio, indicador direcional e para-sol. Sistema elétrico 24v. Alternador 70A.



Cabine fechada ROPs/FOPs com ar-condicionado sobre chassis traseiro com visão ampla, sistema completo de iluminação, de retrovisores e avisos sonoros. Faróis auxiliares dianteiros e traseiros montados na cabine. Assento com suspensão. Chassis articulado a 40° para ambos os lados. **Opcionais:** Caçamba lisa, Pneus 20x5-25 e Joystick.