



FD25T-NJE1 / FD25T-NGA2

EMPILHADEIRA DIESEL



FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA			
Geral	Fabricante		UN
	Modelo		FD25T-NJE1 FD25T-NGA2
	Combustível		DIESEL
	Capacidade de Carga	(kg)	2500
	Centro de Carga	(mm)	500
Dimensões	Elevação Máxima dos Garfos	H3(mm)	3000
	Dimensões Padrão dos Garfos	mm	1070×120×40
	Ângulo de Inclinação	deg	6°/12°
	Comprimento (sem os garfos)	L1(mm)	2660
	Largura	B1(mm)	1150
	Altura Torre Abaixada	H1(mm)	2095
	Altura da Grade na Elevação Máxima	H4(mm)	5570
	Altura da Cabine	H5(mm)	2215
	Distância Entre o Assento e o Teto	mm	1000
	Raio de Giro	Wa(mm)	2275
	Corredor Operacional	Ast(mm)	4120
Performance	Velocidade de Tração	km/h	22
	Velocidade de Elevação da Torre	mm/sec	430
	Velocidade de Retração da Torre	mm/sec	480
	Declive Máximo	%	19
Pneus	Tipo		Pneumático
	Pneus Dianteiros	mm	7.00-12-12PR
	Pneus Traseiros	mm	6.00-9-10PR
	Base da Roda	Y(mm)	1650
Outros	Peso Total	kg	3385 3605
	Motor	Modelo	YANMAR / XINCHAI
		Potência	(57hp/2300 rpm) / (hp50/2400 rpm)
	Bateria	V/Ah	12/90
	Capacidade do Tanque	L	50
	Tipo de Transmissão		Powershift
	Transmissão (Frente/Ré)		1/1 (2/2)

ESPECIFICAÇÕES DE TORRE

Tipo Torre	Elevação da Torre (mm)	Centro de Carga (500mm) Capacidade de Carga (kg)				Torre Abaixada (mm)	TORRE				Peso Total (kg)	
							H1	Estendida		Elevação Livre		
		Sem Grade	Com Grade	Sem Grade	Com Grade							
		2.0T	2.0T	2.5T	2.5T	2.0t/2.5t	2.0t/2.5t				2.0T	2.5T
DUPLEX	2700	2000		2500		1905	3280	3770	100	100	3360	3580
	3000	2000		2500		2055	3580	4070	100	100	3385	3605
	3300	2000		2500		2205	3880	4370	100	100	3410	3627
	3500	2000		2500		2305	4080	4570	100	100	3425	3645
	3700	2000		2500		2405	4280	4770	100	100	3475	3665
	4000	2000		2450		2605	4580	5070	100	100	3495	3685
	4300	1850		2150		2755	4880	5370	100	100	3520	3710
	4500	1800	*1900	2000	*2400	2855	5080	5570	100	100	3535	3725
	4700	1450	*1850	1750	*2050	2955	5280	5770	100	100	3555	3745
	5000	1300	*1700	1600	*2100	3155	5580	6070	100	100	3585	3775
	5500	1100	*1500	1350	*1700	3405	6080	6570	100	100	3625	3815
	6000	950	*1300	1050	*1500	3655	6580	7070	100	100	3665	3855
TRIPLEX	4000	2000	*2000	2500	*2500	1945	4607	5070	1300	885	3565	3755
	4300	1850	*1900	2200	*2400	2045	4907	5370	1400	985	3595	3785
	4500	1700	*1800	2000	*2300	2095	5107	5570	1498	1035	3615	3805
	4700	1600	*1750	1900	*2200	2145	5307	5770	1548	1085	3635	3825
	5000	1400	*1600	1500	*2000	2245	5607	6070	1648	1185	3665	3855
	5500	1100	*1500	1200	*1800	2445	6107	6570	1800	1385	3715	3905
	6000	800	*1400	850	*1600	2645	6607	7070	2000	1585	3765	3955
	6500	500	*1100	550	*1200	2895	7107	7570	2200	1835	3815	4005
7000	100	*700	150	*800	3095	7607	8070	2300	2035	3865	4055	

*Rodado Duplo



EMPILHADEIRA DIESEL



Painel digital: Freio de Estacionamento, pressão do óleo do motor, temperatura do moto, Alerta do Combustível/Baixo, Alerta da Temperatura do Óleo da Transmissão, Alerta da Carga da Bateria, Medidor de Combustível e Horímetro.



Volante com manopla, espelhos retrovisores, comando frente e ré, alarme de ré e sistema de iluminação completo



Espaço e conforto para o Operador. Extintor de Incêndio.



Assento ergonômico ajustável com cinto de segurança



Design moderno e fácil manutenção. **Opcionais:** Deslocador lateral, pneus sólidos, 4ª via, clamp, rodado duplo, assento com suspensão, limitador de velocidade, bloqueio de reversão, cabine, ar condicionado, aquecedor, garfos maiores, filtro duplo, e escapamento vertical.